

FORTE[®]

penetral

» Výrobní číslo 9504

speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací

Vlastnosti:

FORTE penetral je penetrační prostředek připravený na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů vyznačující se velkým průnikem do savých materiálů a speciálních aditiv.

Oblast použití:

FORTE penetral se používá pro penetraci savých podkladů jako je beton, omítky, sádkartonové, vláknocementové, cementotřískové desky, anhydrit, dřevo aj. pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel případně nátěrových hmot. **FORTE penetral** není vhodný na vlhké podklady.

Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Spec. hmotnost	1 g/cm ³
pH	9,0–11,0
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

Spotřeba:

0,15–0,20 kg/m²

Balení:

1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

FORTE penetral se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5°C až 30°C. Na takto připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace tj. cca po 4 až 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

FORTE penetral neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.