

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY

ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD DEKORATIVNÍ A MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Složení a charakteristika výrobku:

Směs pigmentů, plniv, písku a akrylátové disperze s přísadou speciálních aditiv a fungicidních přípravků.

Odstíny:

Probarvuje se podle odstínů omítek.

Použití:

Používá se probarvený do odstínu omítky jako základní nátěr pod dekorativní nebo mozaikové omítky pro zamezení barevných defektů podkladu při hlazení nebo rýhování.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic. Dále musí být rovný, bez trhlin a dostatečně vyztužený. Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými tmely apod. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny.

Příklad nátěrového postupu:

Nanáší se jedním nátěrem štětkou min. 4 hodin před nanášením dekorativní omítky. Před použitím naředit barvu cca 10% čisté vody. Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Optimální teplota při aplikaci je doporučena v rozmezí +15°C až +25°C. Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod +7°C a nesmí být vyšší než +30°C - po celou dobu schnutí! Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání.

Obsahuje jemný křemičitý písek – nedoporučuje se aplikace stříkáním!

Doporučené způsoby aplikace:

Štětka, váleček.

Parametry nátěrové hmoty:

obsah netěkavých složek min. 55 %
výtoková doba z pohárku 6 mm min. 30 sec.

Orientační vydatnost: 4 m²/1 kg

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/c VŘNH,
Prahová hodnota VOC: 40 g/l
Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: max. 6 g/l

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5°C až +25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.