

Body 951 Autoflex special

Body 951 je Izolační hmota na bázi syntetického kaučuku s těsnícími vlastnostmi, ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, zůstává elastický za každé teploty, rychle schne a po zaschnutí má velmi dobré těsnící vlastnosti. Je přelakovatelný jakýmkoliv lakovacím systémem. Vytváří charakteristickou strukturu- krupici. 1-litrové balení je připraveno k použití stříkací pistolí, kterou našroubujeme na plechovku.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikorozi hmota
Způsob aplikace	: Stříkací pistolí na spodky (tryska 6-8 mm, tlak 5-6 bar)
Ředění	: Výrobek je připraven k použití - neředí se
Vydatnost	: Přibližně 2m ² /450 μm
Doba schnutí	: 2h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota)
Odstíny	: Černá, bílá a šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). Plechovku BODY 950 řádně promíchat protřepáním, našroubovat na stříkací pistolí na spodky. Stříkat vždy (!) ve dvou vrstvách s prodlevou 5-10 minut mezi jednotlivými nátřiky. Po zaschnutí lze přelakovat všemi lakovacími systémy.

