

ADLER Legno-Wachs

50890

Univerzální vosk na nábytek a interiérové konstrukce pro domácí dílnu a řemeslníky

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Rychleschnoucí vosk k ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva. Produkt je velmi dobře odolný proti vodě. Dřevěné díly, ošetřené tímto produktem, se vyznačují ušlechtilým matným efektem a jsou sametově měkké na dotek.

Ploch obzvláště příjemných na dotek se dosáhne, když se vosk po zaschnutí přes noc vyleští kartáčem s koženými proužky.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).


Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Rychlé schnutí
- Snadné zpracování
- Povrch je příjemný na dotek
- Antistatický
- Podle posudku (č.: 403.400/1) Rakouského výzkumného ústavu chemie a techniky (ofí) spadá ADLER Legno-Wachs 50890 do klasifikace "není samovznětlivý!"

Složení

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, bezaromatové benziny, vápenato-kobaltovo-zirkonové sušidlo (bezolovnaté).

Oblasti použití



Nábytek v obytných prostorách, vnitřní výstavba (dřevěné přepážky, dřevěné stropy atd.) s malým mechanickým zatěžováním.

Produkt není vhodný pro oblasti s výskytem stříkající vody!


Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Nanesený vosk nechejte krátce působit a pak setřete přebytek ve směru vláken bavlněným hadrem nebo smotky gázy.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Stlačený vzduch	Natírání	Váleček	Roztírání
Stříkací tryska (ø mm)	1,8	-	-	-
Stříkací tlak (bar)	3 - 4	-	-	-
Nanášené množství (g/m²)	cca 30 – 50 na jednu vrstvu	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l) ¹⁾	-	cca 30 – 50 na jednu vrstvu		

¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




Následná povrchová úprava	po cca 6 h
Prosušení / plná zatížitelnost	cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou značně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek (jako např. dub, iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje očistěte čisticím prostředkem ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Vlhkost dřeva: Listnaté dřevo max. 12 % +/- 2 %, jehličnaté dřevo 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu**Nábytek**

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240

Při broušení používejte prachový filtr P2.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní vrstva

1x ADLER Legno-Wachs 50890
Vyžaduje-li se silnější zvýraznění struktury dřeva, doporučujeme produkt ADLER Legno-Öl 50880. (Dodržujte pokyny v technickém listu!)

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 4 hodiny

Mezibrus



V případě potřeby lehký mezibrus zrnitostí 280 – 360.

Odstraňte dřevěný prach.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Wachs 50890

ÚDRŽBA A RENOVACE

Údržba

Čištění vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní po nanesení vosku.

Pro **osvěžení** a **renovaci** naneste 1x produkt ADLER Legno-Wachs 50890 a setřete přebytek.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

750 ml, 2,5 l a 5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Wachs 50890

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme zhotovit na originálním podkladu vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.

Doplňkové produkty

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025
čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490
čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY

Skladovatelnost / skladování

Balení 750 ml a 2,5 l: Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Balení 5 l: Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvorbě škráloupu.

GISCODE

Ö60

Bezpečnostně technické údaje



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese.

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!