

MOTIP Brake caliper spreje

Technické informace



Přelakujte brzdové třmeny Vašeho auta novou barvou pomocí MOTIP BRAKE CAPLIPER spreje. Zvýrazněte barevně brzdové destičky vašeho auta. Sprej je dostupný v barvách žluté, červené, modré a stříbrné. Barva má skvělé plnicí vlastnosti a dlouhotrvající lesk. Je odolná proti poškrábání, nárazům, benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům a je odolná proti rzi a nečistotám.

Objednací číslo: 04096, 04097, 04098, 04099

Kvalita & vlastnosti

Skvělé plnicí vlastnosti
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Trvanlivý lesk
Odolný proti poškrábání a nárazům
Prevence proti korozi
Prevence proti nečistotám
Nebledne (odolný vůči UV záření)
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alkydová pryskyřice
Název barvy:

- Stříbrná
- Žlutá
- Červená
- Modrá

Vůně: Jellemzö
Stupeň lesku: lesklý, >75
Vydatnost: 400 ML – 4 brake pads
Vyschnutí pro prach: 20 - 40 min
Vyschnutí na dotek: 180 min
Úplné vyschnutí: 24 h
Přetíratelné: 24 h
Povrchy: Brzdové destičky
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 110-150 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu. Naneste vrstvu MOTIP základu vhodného pro daný povrch. Po zaschnutí zbruste základní vrstvu (zrnitost 600).

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C.

Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min a vyzkoušejte nástřik.

Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.

BRAKE CALIPER sprej aplikujte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.