

Popis:

Opravný fix pro opravu menších škrábanců a poškození na laku automobilů. Obsahuje vysoce kvalitní lak, který dokonale splývá s původním lakem vozidla, čímž obnovuje původní vzhled a poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

Vlastnosti:

- Přesné nanášení na drobné škrábance a poškození
- Rychlé schnutí při 20°C cca 15 minut
- Vysoká kryvost a perfektní barevné sladění
- Ochrana proti korozi a vlivům počasí

Oblasti použití:

Opravná tužka se štětečkem je určena pro použití na kovových a plastových površích automobilů, zejména na drobné škrábance a poškození laku.

Návod k použití:**1. Příprava povrchu:**

- a) Poškozené místo očistěte od prachu, mastnoty a jiných nečistot pomocí čistého hadříku nebo Odmašťovadla.
- b) Povrch musí být suchý a čistý, aby byla zajištěna maximální přilnavost laku.

2. Aplikace:

- a) Dobře protřepejte opravnou tužku, aby se barva rovnoměrně promísila.
- b) Nechte probarvit hrot fixu barvou následně zmáčkněte hrot fixu, aby natekla barva.
- c) Aplikujte opatrně, aby barva nezaschla nerovnoměrně a nedocházelo k zbytečnému nánosu.

3. Schnutí:

Lak nechte zaschnout po dobu minimálně 30 minut. Doporučuje se lak nanést ve více vrstvách, zejména při hlubších škrábancích. Každou vrstvu nechte zcela zaschnout před nanesením další.

4. Dokončení:

Po zaschnutí poslední vrstvy laku, aplikujeme bezbarvý lak v jedné a více vrstvách pro finální odolnost a lesk odstínu. Po úplném zaschnutí laku je možné povrch vyleštit měkkým hadříkem, aby byl dosažen finální lesklý vzhled.

Doporučení:

- Aplikujte při teplotách mezi 15–25 °C, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.
- Vyhněte se aplikaci na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a mimo dosah dětí.

Bez fyzického porovnání odstínu a našich vzorků nemůžeme zaručit 100% shodu odstínu. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit výslednou barvu, jako je vyšisování nebo oxidace laku. Je důležité si toto uvědomit při provádění opravy autolaku. Doporučujeme provést testovací aplikaci na nepatrné neviditelné části vozu, abyste mohli posoudit, zda je výsledná barva dostatečně shodná s původním lakem. V případě potřeby se poraďte s profesionálním lakýrníkem, který vám může poskytnout odborné rady a pomoci s dosažením co nejpřesnějšího odstínu.